

ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна»  
Пересувна лабораторія №1  
Свідоцтво про атестацію  
ПТ - 0297/07

СТАНДАРТНИЙ



ПРЕДПРИЯТИЕ  
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ  
«ЛУКОЙЛ-УКРАИНА»  
ПІІІ «Лукойл-Україна»  
Торговий знак  
«ЭЖТО»

Пересувна лабораторія контролю кількості та якості нафтопродуктів №1  
Свідоцтво про атестацію № ПТ - 0297/07 від 05.10.2007 р.  
(УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ, ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ)



1 4 5

ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна»  
Ідентифікаційний код 30603372  
Для Накладних  
(Нафтобаза м.Бориспіль)

Паспорт якості № 431 від «24» липня 2012р.

Бензин автомобільний підвищеної якості А-95 Євро вид II класу В  
Бензин автомобільний підвищеної якості з використанням товарного знаку «ЭЖТО»

Номер нормативного документа на нафтопродукт ДСТУ 4839:2007  
Завод-виробник: S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A., Румунія.  
Місце проведення удосконалення якості: м.Бориспіль, нафтобаза «ПІІ ЛУКОЙЛ-Україна».  
Номер відею автоаналізу 5 Кількість 6476 кг  
Акт відбирання проби № 431 від «24» липня 2012 р.  
Дата удосконалення якості: «24» липня 2012р.  
Дата проведення лабораторних випробувань «24» липня 2012 р.  
Дата виготовлення «28» травня 2012р.

Найменування показника	Норма за НД	Результат випробування	Метод випробування
1. Густина за температури 15 °С, кг/м³, у межах	720-775	756,0	ASTM D 1298 (1)
2. Дестонаційна етикетка			
- Октанове число за дослідним методом, не менше	95,0	95,4	ГОСТ 8226 Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
- Октанове число за моторним методом, не менше	85,0	85,3	ГОСТ 511 Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
3. Фракційний склад			
- за температури 70°С випаровується, %, у межах	22-48	33	ГОСТ 2177 Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
- за температури 100°С випаровується, %, у межах	46-71	57	
- за температури 150°С випаровується, %, у межах	75	72	
- кінець випічки, °С, не вище	210	201	
- залишок у колбі, %, не більше*	2	1,6	
4. Тиск насичених парів бензину, кПа, не більше	45-90	67,3	ГОСТ 1756 Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
5. Індекс парової проби, не більше	не нормується	Більше 360	ГОСТ 1756
6. Концентрація фактичних смол, мг на 100 см³ бензину* не більше	5	2,0	ГОСТ 1567
7. Індукційний період бензину, хв., не менше*	360	384	ГОСТ 4039
8. Вміст сірки, мг/кг, не більше*	10 50	9,9	ДСТУ ISO 20846
9. Випробування на мідній пластинці*	витримує	витримує	ГОСТ 6321
10. Зовнішній вигляд	Прозорний	Прозорний	ГОСТ 6307
11. Концентрація свинцю, мг на 1 дм³ бензину, не більше*	5	відсутні	ГОСТ 28828
12. Об'ємна частка вуглеводнів не більше %	18 35	10,5 31	ГОСТ 29040 Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
- Олефінових			ГОСТ 29040 Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
- Ароматичних			ГОСТ 29040 Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
13. Об'ємна частка бензолу, %, не більше	1,0	0,80	ASTM D 5845 (17) Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
14. Масова частка ксилолу, %, не більше	2,7	2,0	Єк.-Ан.(ІРОХ-2000)
15. Об'ємна частка органічних кисневих сполук, %	2,0	0,1	ДСТУ EN 1601

не більше ніж:	—	—	—
- метанолу	5,0	0,1	
- етанолу	10,0	0,1	
- ізопропілового спирту	10,0	0,1	
- ізобутилового спирту	7,0	0,1	
- третибутилового спирту	15,0	3,4	
- протих ефірів	10,0	3,6	
- інших органічних кисневих сполук з температурою кипіння не вище ніж 210°C			
16.Комплексна добавка «Хайтек 6437L» не більше 0,3% об.	0,0735	0,0735	П.4.4.1 ДСТУ4839

\* - показники за паспортом якості наданого випробувальною лабораторією підприємства - виробника (вантажовідправника).  
 Висновок: за перевіреною кількістю бензину «Бензин автомобільний підвищеної якості А-95» про від II класу В « Бензин автомобільний підвищеної якості з використанням товарного знаку «ОКТО» відповідає вимогам ДСТУ4839:2007. Технічні умови зберігання - один рік з дати виготовлення.

**СТАНДАРТНИЙ**

П.Т. 0297/07  
 Начальник лабораторії Фомін М.Г.



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ СЕРПРО

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.072.0038381-12

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зареєстраційний номер

Термін дії з  
Срок дієвості

16 березня 2012 до 15 березня 2013

Продукція бензин автомобільний RON 95 10ppm (Gasoline EBROLUK COR 95 10ppm S)  
Продукція (10ppm S) 2710 11  
код ЄАН, код ЄАН

Відповідає вимогам  
Сертифікаційні вимоги

ДСТУ 4839-2007 Бензини автомобільні підвищеної якості.  
Технічні умови п. 4.2. Як бензин автомобільний А-95 (Євро) вид II

Виробник продукції  
Идентифікатор продукції

'S.C. Petrotel - Lukoil S.A.', 235 MIHAÏ BRAVU Street, PLOESTI, Румунія

Сертифікат видано  
Сертифікат видан

ПІІ 'Лукойл Україна', 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 14 літера А,  
код ЄАН ПОУ-30603572 (доручення виробника № 497лу від 16.11.2011р.)

Додаткова інформація  
Доповнювальна інформація

бензин автомобільний RON 95 10ppm (Gasoline EBROLUK COR 95 10ppm S) випускається серійно та ввозиться в Україну з 16.03.2012 р. до 15.03.2013 р. Термін придатності до застосування - 1 рік. Технагл № 1 раз протягом терміну дії сертифікату.

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертифікат видан органом по сертифікації

ОС '10 Хімотологічний центр', м. Київ, вул. Відпочинку, 9а, телефон 380-44-4623401 атестації акредитації №10032 від 05.11.10р., свідоцтво про призначення №UA.P.072 від 05.04.11 р., свідоцтво про уловноваження №UA.PN.072 від 05.04.11 р.

На підставі  
На основі

протоколу випробувань № 205 від 16.03.12 р. ВЦ '10 Хімотологічний центр' (03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 9а, атестації акредитації № 2Н389 від 17.09.2010 р. до 16.09.2013 р.)



*В.П. Пивовар*  
В.П. Пивовар  
підпис підпис



Місцевий контактний телефон: 044-4623401  
Україна, м. Київ, вул. Відпочинку, 9а  
Телефон: (044) 537-45-76

ПІІ 'ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА'  
ПІІ 'ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА'  
Підприємство (м. Київ, вул. Відпочинку, 9а)  
Телефон: (044) 537-45-76